

DK KUNDEINFORMATION

- Disse beskyttelses-/arbejdssko er fremstillet af Arbesko AB med kundenummer P9418 (SATRA) og 258181 (Intertek). Skoene er i overensstemmelse med EU-direktivet for personligt beskyttelsesudstyr (89/686/EEC). De opfylder kravene i mindst én af følgende europæiske standarder: EN ISO 20345 eller EN ISO 20347, samt er godkendt af certificeringsorgan nr. 0321 (SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering NN16 8SD, Northamptonshire, England) eller af certificeringsorgan nr. 0362 (ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, Leicestershire, England).

- Skoene fremstilles af både naturmaterialer og syntetiske materialer, hvilket er i overensstemmelse med punkterne i ovennævnte standarder angående kvalitet og funktion.

- Skoene indeles i forskellige beskyttelseskategorier. **Beskyttelseskategori S:** beskyttelse mod nedfaldende genstande 200 Joule, kompression 15.000 Newton. **Beskyttelseskategori O:** arbejdssko uden låbskyttelse. **Beskyttelseskategori X:** arbejdssko uden låbskyttelse. **Beskyttelseskategori O:** arbejdssko uden låbskyttelse. **Beskyttelseskategori O:** arbejdssko uden låbskyttelse. **Beskyttelseskategori O:** arbejdssko uden låbskyttelse. Fremgår af CE-mærkingen på skoene (se tabellen nedenfor).

- Produktet er mærket med:

CE	CE-mærke
EN ISO 20345:2011*	Den europæiske standard
SB A*	Beskyttelseskategori (inklusive ekstrabeskyttelse)

- For at oplyde antistatisk klasse, kan viser erfaringen, at udladningsvejen gennem et produkt har en resistans, som ikke overstiger 1 000 MOhm i hele produktets levetid. En værdi på 100 KOhm er blevet angivet som nedre grænse for resistens hos et nyt produkt for at sikre en vis begrænset beskyttelse mod farlige, elektriske stød eller antændelse i tilfælde af, at et elektrisk apparat bliver defekt ved en spænding på op til 250 V. Brugeren bør dog være klar over, at skoen under visse forhold kan give utilstrækkelig beskyttelse, og yderligere beskyttelsesforanstaltninger bør derfor altid træffes.

- Resistensen hos skoene kan forandres ved bøjning, forurening eller fugt. Disse sko opfylder ikke den tilsigtede funktion i våde miljøer. Derfor er det vigtigt at sørge for, at skoene opfylder deres tilsigtede funktion med et tilfældigt elektrisk opladningslignesom at yde en vis beskyttelse i hele deres levetid. Brugeren anbefales regelmæssigt selv at kontrollere den elektriske resistens. Hvis skoene er slidte, og sålen er blevet forurenede, bør brugeren kontrollere skoenes elektriske egenskaber, inden et risikoområde betrædes.

- Hvor der anvendes antistatiska sko, bør underlagets resistens være sådan, at det ikke opbeholder den beskyttelse, som skoene bærer. Ved brug bør det ikke være isolerende elementer mellem skoens indersål og fodten. Hvis der anvendes en indlægssål, bør kombinationen sko/indlægssål kontrolleres med henblik på de elektriske egenskaber.

- Sko, som er leveres uden indlægssål, er blevet testet uden en sådan. Hvis skoene forsynes med en ekstra indlægssål, kan skoens beskyttende egenskaber påvirkes.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden indlægssål, er blevet testet uden en sådan. Hvis skoene forsynes med en ekstra indlægssål, kan skoens beskyttende egenskaber påvirkes.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden indlægssål, er blevet testet uden en sådan. Hvis skoene forsynes med en ekstra indlægssål, kan skoens beskyttende egenskaber påvirkes.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden indlægssål, er blevet testet uden en sådan. Hvis skoene forsynes med en ekstra indlægssål, kan skoens beskyttende egenskaber påvirkes.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden indlægssål, er blevet testet uden en sådan. Hvis skoene forsynes med en ekstra indlægssål, kan skoens beskyttende egenskaber påvirkes.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden indlægssål, er blevet testet uden en sådan. Hvis skoene forsynes med en ekstra indlægssål, kan skoens beskyttende egenskaber påvirkes.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden indlægssål, er blevet testet uden en sådan. Hvis skoene forsynes med en ekstra indlægssål, kan skoens beskyttende egenskaber påvirkes.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden indlægssål, er blevet testet uden en sådan. Hvis skoene forsynes med en ekstra indlægssål, kan skoens beskyttende egenskaber påvirkes.

NO KUNDEINFORMASJON

- Disse verne-/arbeidsskoene er lagd av Arbesko AB, jonka ärendönummer P9418 (SATRA) och 258181 (Intertek). Skoene er i overensstemmelse med EU-direktivet for personligt beskyttelsesudstyr (89/686/EEC). De opfylder kravene i mindst én af følgende europæiske standarder: EN ISO 20345 eller EN ISO 20347, samt er godkendt af Anmeldt organ nr. 0321 (SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering NN16 8SD, Northamptonshire, England) eller af Anmeldt organ nr. 0362 (ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, Leicestershire, England).

- Skoene lages både af naturmaterialer og syntetiske materialer som overensstemmer med tilhørende dele af ovennævnte standarder vedrørende kvalitet og funktion.

- Skoene deles ind i ulike beskyttelseskategorier. **Beskyttelseskategori S:** Beskyttelse mod fallende genstander 200 Joule, kompresjon 15 000 Newton. **Beskyttelseskategori O:** Arbeidssko uten beskyttelse for tærne. **Beskyttelseskategori X:** Arbeidssko uten låbskyttelse. Fremgår av CE-mærkingen på skoene. (Se tabell under.)

- Produktet er merket med:

CE	CE-merke
EN ISO 20345:2011*	Den europeiske standard
SB A*	Beskyttelseskategori (inkludert tillegg)

- For å opplyde antistatisk klasse, kan viser erfaringen, at udladningsvejen gennem et produkt har en resistans, som ikke overstiger 1 000 MOhm i hele produktets levetid. En værdi på 100 KOhm er angivet som en nedre grænse for resistansen til et produkt for å sikre en viss begrænset beskyttelse mot farlige elektriske stød eller antænnelse i tilfelle et elektrisk apparat blir defekt ved en spenning på opp til 250V. Brukeren bør imidlertid være klar over at skoen under visse forhold kan gi utilstrækkelig beskyttelse, og ytterligere beskyttelsestiltak bør derfor alltid treffes.

- Resistensen hos skoene kan forandres ved bøyning, tilsmussing eller fugtighet. Disse skoene opfylder ikke tiltenkt funksjon i våte miljøer. Derfor er det viktig å sørge for at skoene oppfyller sin tiltenkte funksjon ved å levede elektriske ladninger, samt å være klar over at skoen under visse forhold kan gi utilstrækkelig beskyttelse, og ytterligere beskyttelsestiltak bør derfor alltid treffes.

- Hvor der anvendes antistatiska sko, bør underlagets resistans være slik at det ikke opbeholder den beskyttelse, som skoene bærer. Ved bruk bør det ikke være noen isolerende elementer mellom skoens innersål og foten. Hvis der anvendes en innleggssål, bør kombinasjonen sko/innleggssål kontrolleres med henblik på de elektriske egenskapene.

- Sko, som er leveres uten innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

FI ASIAKASTIEDOTE

- Nämä työsuojatyykinen on valmistanut Arbesko AB, jonka ärendönumero P9418 (SATRA) ja 258181 (Intertek). Kenkä täyttävät henkilökohtaisia suojavälineitä koskevat vaatimukset (89/686/ETA). Vaatimukset sekä vaatimukset, jotka on esitetty joskin seuraavista eurooppalaisista yhdenmukaistettuja standardeista: EN ISO 20345 tai EN ISO 20347. Kenkä on hyväksynyt ilmoitetun tuoto numero 0321 eli SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering NN16 8SD, Northamptonshire, England) tai ilmoitetun tuoto numero 0362 eli ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, Leicestershire, England).

- Skoene lages både af naturmaterialer og syntetiske materialer som overensstemmer med tilhørende dele af ovennævnte standarder vedrørende kvalitet og funktion.

- Skoene deles ind i ulike beskyttelseskategorier. **Beskyttelseskategori S:** Beskyttelse mod fallende genstande 200 Joule, kompresjon 15 000 Newton. **Beskyttelseskategori O:** Arbeidssko uten beskyttelse for tærne. **Beskyttelseskategori X:** Arbeidssko uten låbskyttelse. Fremgår av CE-mærkingen på skoene. (Se tabell under.)

- Produktet er merket med:

CE	CE-merke
EN ISO 20345:2011*	Den europeiske standard
SB A*	Beskyttelseskategori (inkludert tillegg)

- For å opplyde antistatisk klasse, kan viser erfaringen, at udladningsvejen gennem et produkt har en resistans, som ikke overstiger 1 000 MOhm i hele produktets levetid. En værdi på 100 KOhm er angivet som en nedre grænse for resistansen til et produkt for å sikre en viss begrænset beskyttelse mot farlige elektriske stød eller antænnelse i tilfelle et elektrisk apparat blir defekt ved en spenning på opp til 250V. Brukeren bør imidlertid være klar over at skoen under visse forhold kan gi utilstrækkelig beskyttelse, og ytterligere beskyttelsestiltak bør derfor alltid treffes.

- Resistensen hos skoene kan forandres ved bøyning, tilsmussing eller fugtighet. Disse skoene opfylder ikke tiltenkt funksjon i våte miljøer. Derfor er det viktig å sørge for at skoene oppfyller sin tiltenkte funksjon ved å levede elektriske ladninger, samt å være klar over at skoen under visse forhold kan gi utilstrækkelig beskyttelse, og ytterligere beskyttelsestiltak bør derfor alltid treffes.

- Hvor der anvendes antistatiska sko, bør underlagets resistans være slik at det ikke opbeholder den beskyttelse, som skoene bærer. Ved bruk bør det ikke være noen isolerende elementer mellom skoens innersål og foten. Hvis der anvendes en innleggssål, bør kombinasjonen sko/innleggssål kontrolleres med henblik på de elektriske egenskapene.

- Sko, som er leveres uten innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

IS UPPLÝSINGAR

- Þessir öryggis-/vinnuskórir eru framleiddir af Arbesko AB, sem er með vöskiptalmanúsnum P9418 (SATRA) og 258181 (Intertek). Skórir eru í samræmi við tilskipun EBS um persónulegt veruútdrátt. (89/686/ETA). Vaðimúsket sék vaðimúsket, jöta on esitlyt jötaúskin searavistia evrópsku stöðlana EN ISO 20345 eða EN ISO 20347 og hafa verið samþykktir af því til bæri stöfun nr. 0321 (SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering NN16 8SD, Northamptonshire, England) eða af því til bæri stöfun nr. 0362 (ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, Leicestershire, England).

- Skoene lages både af naturmaterialer og syntetischen Materialien hergestellt, die in Bezug auf Qualität und Funktion mit den entsprechenden Kapiteln der oben genannten Standards und Richtlinien übereinstimmen.

- Skoene deles ind i ulike beskyttelseskategorier. **Beskyttelseskategori S:** Beskyttelse mod fallende genstande 200 Joule, brýstingur 15.000. **Öryggisflokkur O:** Vinnuskórir án háttetu. **Vernðareiginleikar/verndarflokkur sjást á CE-mærkingunni.** (Sjá töflu hér að neðan).

- Merkingin á skónum þýtur:

CE	CE-mærking
EN ISO 20345:2011*	Evrópustaðall
SB A*	Verndarflokkur (þ.m.t. aukavörn)

- Þetta er til að tryggja að skoerir virki og endist sem best er mikilvægt að þrifa þá reglulega með viðeigandi hreinsifni. Notið ekki tærandi efni. Ef skórir blotna á að láta þá þorna á sólvum og þurrum stöð efni notkun. Ekki á að þurrka þá með háþökkuðu hita þar sem það getur skemmt yfirneði.

- Resistensen hos skoene kan forandres ved bøyning, tilsmussing eller fugtighet. Disse skoene opfylder ikke tiltenkt funksjon i våte miljøer. Derfor er det viktig å sørge for at skoene oppfyller sin tiltenkte funksjon ved å levede elektriske ladninger, samt å være klar over at skoen under visse forhold kan gi utilstrækkelig beskyttelse, og ytterligere beskyttelsestiltak bør derfor alltid treffes.

- Hvor der anvendes antistatiska sko, bør underlagets resistans være slik at det ikke opbeholder den beskyttelse, som skoene bærer. Ved bruk bør det ikke være noen isolerende elementer mellom skoens innersål og foten. Hvis der anvendes en innleggssål, bør kombinasjonen sko/innleggssål kontrolleres med henblik på de elektriske egenskapene.

- Sko, som er leveres uten innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

- De papæsker, som skoene leveres i, når de sælges, garanterer, at kunden får skoene i samme tilstand, som da de blev leveret fra fabrikken. Papæskan kan også anvendes til opbevaring af skoene, når disse ikke er i brug. Når papæskan opbevares på lageret, bør der ikke placeres tunge genstande oven på den, da dette kan medføre, at papæskan og evt. skoene beskadiges.

- Sko, som er leveres uden innleggssål, er testet med denne sålen. Sålen må derfor alltid brukes i disse skoene. Den må bare erstattes med en liknende originalsåle fra fabrikanten.

(FR) INFORMATIONS À LA CLIENTÈLE

• Ces chaussures de travail et de sécurité sont fabriquées par Arbesko AB, qui porte le numéro de client P9418 chez SATRA et 258181 chez Intertek. Ces chaussures sont conformes à la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle. Elles répondent aux exigences de l'une des normes européennes suivantes: EN ISO 20345 ou EN ISO 20347, et sont homologuées par l'organisme compétent n° 0321 (SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering NN16 8SD, Northamptonshire, England) ou par l'organisme compétent n° 0362 (ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, Leicestershire, England).

• Les chaussures font fabriquées à partir de matériaux naturels et synthétiques, en conformité avec les parties applicables des normes précédemment citées relatives à la qualité et aux performances.

• Les chaussures sont réparties en différentes classes de protection. **Classe de protection S**: protection contre les chutes d'objets 200 joules, résistance à une compression de 15 000 Newtons. **Classe de protection O**: chaussures de travail sans protection des orteils. La classe de protection concernée est indiquée dans le marquage CE sur la chaussure (voir le tableau ci-dessous). La classe de protection concernée est indiquée dans le marquage CE sur la chaussure (voir le tableau ci-dessous).

• Le produit porte les indications suivantes :

- Label CE
- EN ISO 20345:2011*
- Norme européenne
- Classe de protection (avec suppléments)
- Identification produit
- Pointure
- Date de fabrication (AA.MM.JJ)

* Mentionné à titre d'exemple

• Il est important que les chaussures soient adaptées à l'environnement de travail concerné, et qu'elles apportent à l'utilisateur la protection nécessaire. Si les chaussures doivent être utilisées dans un environnement de travail différent, il est important de choisir le type de chaussure approprié.

• Pour des performances et une durabilité satisfaisantes, il est essentiel que les chaussures soient nettoyées régulièrement au moyen d'un détachant adapté. Ne pas utiliser de produit corrodant. Lorsque les chaussures sont exposées à l'humidité, elles doivent être mises à sécher dans un endroit frais et sec. Il ne faut pas chercher à les faire sécher trop rapidement à une température excessive, car le matériau de l'empeigne risque de s'altérer.

• Si les chaussures sont convenablement entretenues, utilisées dans un environnement adapté et conservées dans un endroit sec et aéré, elles doivent durer longtemps sans que la semelle, l'empeigne et les coutures ne s'usent prématurément. La durée de vie réelle des chaussures dépend de leur type, des épreuves que leur fait subir l'environnement de travail, des salissures et de l'usure. Si possible, réparez les chaussures au lieu de les jeter. Cela réduit l'effet sur l'environnement.

• Si les chaussures sont endommagées, dans la mesure où elles ne répondent plus aux normes de sécurité, il faut les remplacer. Si vous vous débarrasses de vos chaussures, s.v.p. utilisez les dispositifs de recyclage appropriés.

• Les chaussures sont convenablement entretenues, utilisées dans un environnement adapté et conservées dans un endroit sec et aéré, elles doivent durer longtemps sans que la semelle, l'empeigne et les coutures ne s'usent prématurément. La durée de vie réelle des chaussures dépend de leur type, des épreuves que leur fait subir l'environnement de travail, des salissures et de l'usure. Si possible, réparez les chaussures au lieu de les jeter. Cela réduit l'effet sur l'environnement.

• Si les chaussures sont endommagées, dans la mesure où elles ne répondent plus aux normes de sécurité, il faut les remplacer. Si vous vous débarrasses de vos chaussures, s.v.p. utilisez les dispositifs de recyclage appropriés.

• Les chaussures sont convenablement entretenues, utilisées dans un environnement adapté et conservées dans un endroit sec et aéré, elles doivent durer longtemps sans que la semelle, l'empeigne et les coutures ne s'usent prématurément. La durée de vie réelle des chaussures dépend de leur type, des épreuves que leur fait subir l'environnement de travail, des salissures et de l'usure. Si possible, réparez les chaussures au lieu de les jeter. Cela réduit l'effet sur l'environnement.

• Si les chaussures sont endommagées, dans la mesure où elles ne répondent plus aux normes de sécurité, il faut les remplacer. Si vous vous débarrasses de vos chaussures, s.v.p. utilisez les dispositifs de recyclage appropriés.

Symbole	Protection	Classe							
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
SB	Exigence de base, Chaussures de sécurité (protection des orteils 200 J)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
OB	Exigence de base, Chaussures de travail (pas de protection des orteils)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A	Propriétés antistatiques		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
E	Absorber l'énergie dans le talon		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
WRU	Matériau d'empeigne résistant à l'eau					<input type="checkbox"/>			
P	Protection antiperforation					<input type="checkbox"/>			
-	Semelle en relief								<input type="checkbox"/>
WR	Construction résistante à l'eau								<input type="checkbox"/>
M	Protection métatarsienne								<input type="checkbox"/>
CI	Isolation contre le froid								<input type="checkbox"/>
HI	Isolation contre la chaleur								<input type="checkbox"/>
HRO	Semelle de marche résistante à la chaleur								<input type="checkbox"/>
FO	Semelle de marche résistante aux huiles			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
SRA	Résistance au glissement testée sur sol en carreau de céramique avec SLS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SRB	Résistance au glissement testée sur sol en acier avec glycérol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SRC	Résistance au glissement testée sur sol en carreau de céramique avec SLS et sur sol en acier avec glycérol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

= Obligatoire = La chaussure doit remplir au moins une de ces exigences.

(NL) KLANTENINFORMATIE

• Deze veiligheids-werkschoenen zijn gemaakt door Arbesko AB, met klantnummer P9418 bij SATRA en 258181 bij Intertek. De schoenen voldoen aan de Europese richtlijn inzake persoonlijke veiligheids- en beschermingsmiddelen (89/686/EEG). De schoenen voldoen aan de eisen in een van de volgende Europese standaarden EN ISO 20345 of EN ISO 20347 en zijn goedgekeurd door de aangeemde instantie nr. 0321 (SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering NN16 8SD, Northamptonshire, England) of door de aangeemde instantie nr. 0362 (ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, Leicestershire, England).

• La boîte dans laquelle les chaussures sont livrées lors de l'achat garantit que le client reçoit les chaussures dans l'état même où elles ont quitté l'usine. La boîte peut aussi être utilisée pour la conservation des chaussures lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Quand la boîte est stockée, ne pas exposer d'objets lourds dessus sous peine d'endommager la boîte et, éventuellement, les chaussures.

• De schoenen worden opgedeeld in verschillende bescherm-klasse**n**. **Beschermklasse S**: biedt bescherming tegen vallende voorwerpen 200 Joule, compressie 15.000 Newton. **Beschermklasse O**: werkschoenen zonder veiligheidsneus.

De relevante beschermingscategorie is op de CE-markering op de schoenen weergegeven. (Zie tabel hierboven)

• Op het product zijn de volgende markeringen terug te vinden:

CE – CE-symbol
EN ISO 20345:2011* – De Europese standaard
SB A* – Beschermklasse (extra ingebreng)
123* – Identificatie product
42* – Maat
10.12.18* – Fabricagedatum (JJ.MM.DD)
* Vermeld als voorbeeld

• Het is van belang dat de schoenen geschikt zijn voor het betreffende werkmilieu en de gebruiker de vereenste bescherming bieden. Als de schoenen in een ongeschikt arbeidsmilieu worden gebruikt, is het van belang het juiste type schoen te kiezen.

• Voor een optimale werking en duurzaamheid is het van belang dat de schoenen regelmatig worden gereinigd met een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen bijtende middelen. Als de schoenen nat zijn geworden, behoren deze te drogen op een koele, droge plaats. De schoenen mogen niet geforceerd worden gedroogd met een verhoogde temperatuur, omdat dit tot schade aan het bovenmateriaal kan leiden.

• Als de schoenen juist worden verzorgd, in een geschikt arbeidsmilieu worden gebruikt en op een droge, geventileerde plaats worden bewaard, dienen deze lang mee te gaan. Het is belangrijk bovendien of naden voortijdig stijven. De werkelijke levensduur van de schoenen hangt af van het type schoen, de invloed van het arbeidsmilieu, vervuiling en sluiting. Waar mogelijk, herstel de schoenen in plaats van ze weg te gooien. Dit vermindert het effect op het milieu.

• Als de schoenen beschadigd zijn, in die mate dat ze niet meer aan de veiligheidsnormen voldoen, dan moeten ze worden vervangen. Bij het weggoien van de schoenen, gebruik a.u.b. de juiste beschikbare recycleerprocedures.

• Schoenen met een uitteneerbare inlegzool zijn getest met deze inlegzool. De zool dient om die reden altijd in deze schoenen te worden gebruikt. De zool mag alleen worden vervangen door een originele zool van de fabrikant.

Symbol	Beschermende eigenschappen	Categorie							
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
SB	Basisseis, Veiligheidschoenen (veiligheidsneus 200 J)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
OB	Basisseis, Werkschoenen (geen veiligheidsneus)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A	Antistatische eigenschappen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
E	Energieabsorptie in de hak		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
WRU	Waterdicht bovenmateriaal					<input type="checkbox"/>			
P	Penetratiebescherming					<input type="checkbox"/>			
-	Profielzool								<input type="checkbox"/>
WR	Waterdichte constructie								<input type="checkbox"/>
M	Middenvoets(metatarsaal)bescherming								<input type="checkbox"/>
CI	Koude-isolatie								<input type="checkbox"/>
HI	Warmte-isolatie								<input type="checkbox"/>
HRO	Hittebestendige Loopzool								<input type="checkbox"/>
FO	Oliebestendige Loopzool		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
SRA	Antislip getest op vloer met keramiektegels met SLS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SRB	Antislip getest op stalen vloer met glycerol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SRC	Antislip getest op vloer met keramiektegels met SLS en op stalen vloer met glycerol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

= Verplicht = De schoenen moeten voldoen aan ten minste één van deze vereisten.

(ES) INFORMACION PARA EL USUARIO - AVISO

• Este calzado de seguridad/profesional, fabricado por Arbesko AB, autorizado por SATRA, cliente nº 9418 y Intertek, cliente nº 258181, cumple la directiva de la CEE sobre Equipos de protección individual (Directiva 89/686/CEE) y los requisitos establecidos por una de las siguientes normas europeas armonizadas: EN ISO 20345 o EN ISO 20347 y está autorizado por el organismo notificado nº 0321, concretamente, por SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering NN16 8SD, Northamptonshire, England y por el organismo notificado nº 0362, concretamente, por ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, Leicestershire, England.

• El calzado está fabricado con materiales sintéticos y naturales que cumplen las secciones relevantes de las normas mencionadas en lo relativo a calidad y resultados.

• El calzado se divide en distintas categorías de protección. **Categoría de protección S**: protección contra la caída de objetos de hasta 200 julios y compresión de hasta 15.000 newtons. **Categoría de protección O**: calzado profesional sin protección en la puntera. La protección/categoría específica se indica en el distribivo CE del calzado (ver tabla inferior).

• Este producto viene marcado como:

- Marca CE
- EN ISO 20345:2011*
- Norma Europea
- Categoría de protección ofrecida
- Identificación del producto
- Tamaño del producto
- Fecha de fabricación (dd/mm/aa)

* Véase como ejemplo

• Es importante que el calzado elegido sea el adecuado para la protección necesaria y el entorno donde se vaya a utilizar. Cuando no se conozca el entorno en el que se va a emplear, es importante que el comprador consulte con el vendedor para garantizar, siempre que sea posible, que se adquiere el calzado con todo momento.

• Para garantizar el mejor servicio u uso del calzado, es importante limpiarlo regularmente y tratarlo con un buen producto de limpieza. No utilice productos de limpieza agresivos. Cuando el calzado se utilice en condiciones de humedad, deberá dejarse secar de forma natural en una zona fría y sin sol forzar su secado, ya que ello podría causar el deterioro del material del empeine.

• Si el calzado se cuida y se utiliza en el entorno de trabajo correcto y se guarda en un lugar seco y ventilado, ofrecerá una buena vida útil sin sufrir desgastes prematuros de la suela, el empeine ni las costuras del empeine. La vida útil real del calzado depende del tipo de calzado, de las condiciones ambientales que puedan afectar su uso, de la contaminación y de la degradación del producto. Siempre que sea posible, será mejor reparar el calzado que tirarlo. De este modo se reducirá el impacto en el medio ambiente.

• Si el calzado resulta dañado hasta el punto de que sus cualidades se vean afectadas, deberá cambiarse inmediatamente. Para garantizar el calzado, deberán usarse instalaciones de reciclaje apropiadas siempre que sea posible.

• El calzado que incluye una taloneta extraíble ha sido probado con la taloneta colocada. Por lo tanto, este tipo de calzado deberá utilizarse siempre con talonetas.

• Las pruebas del calzado sin taloneta se han realizado sin ella. Si se coloca una taloneta en este tipo de calzados, sus propiedades de protección podrían verse afectadas.

• El embalaje en el que se incluye el calzado en el punto de venta tiene como finalidad garantizar que el calzado llegue al cliente en las mismas condiciones en las que se envió; la caja puede utilizarse para guardar el calzado cuando no se utilice. No deberán colocarse objetos pesados sobre las cajas que contienen el calzado, ya que podrían romperse y dañar su contenido.

• La resistencia eléctrica de este tipo de calzado puede cambiar considerablemente por efectos de la flexión, la contaminación o la humedad. Este calzado no realizará la función para la que ha sido diseñado si se utiliza en condiciones de humedad. Por lo tanto, es necesario comprobar que el producto es capaz de cumplir la función para la que ha sido diseñado, es decir, la de disipar las cargas electrostáticas y la de ofrecer protección durante toda su vida útil. Se recomienda a los usuarios que establezcan una prueba interna para comprobar la resistencia eléctrica y que la utilicen a intervalos regulares.

• Si el calzado se utiliza en condiciones en las que el material de las suelas puede resultar contaminado, los usuarios deberán comprobar siempre las propiedades eléctricas del calzado antes de entrar en un área peligrosa.

• Cuando se utilice calzado antistático, la resistencia del suelo no debe invalidar la protección que ofrece el calzado.

• Durante el uso, no deberán introducirse elementos aislantes entre la plantilla del calzado y el pie del usuario. Si se va a insertar cualquier elemento entre la plantilla y el pie, deberá reversarse las propiedades eléctricas de la combinación calzado/elemento insertado.

Symbole	Protección	Categoría							
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
SB	Requisitos básicos, calzado de protección (puntera 200 J)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
OB	Requisitos básicos, calzado ocupacional (sin puntera)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A	Propiedades antistáticas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
E	Absorción de energía de la región de apoyo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
WRU	Penetración/absorción del agua					<input type="checkbox"/>			
P	Resistencia a la penetración					<input type="checkbox"/>			
-	Suela estradã								<input type="checkbox"/>
WR	Resistencia al agua								<input type="checkbox"/>
M	Protección metatarsiana								<input type="checkbox"/>
CI	Aislamiento contra el frío								<input type="checkbox"/>
HI	Aislamiento contra el calor								<input type="checkbox"/>
HRO	Suela resistente al calor								<input type="checkbox"/>
FO	Suela resistente al aceite		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
SRA	Resistencia al deslizamiento testada en suelo de baldosa cerámica con SLS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SRB	Resistencia al deslizamiento testada en suelo de acero con glicerol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SRC	Resistencia al deslizamiento testada en suelo de baldosa cerámica con SLS y en suelo de acero con glicerol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

= Obligatorio = El calzado cumplirá al menos uno de estos requisitos.

(EE) KASUTAJATEAVE

• Need katse/tõlgajalist, mille on valmistanud SATRA klientidnumbriga 9418 ja Intertek klientidnumbriga 258181 akrediteeritud Arbesko AB, vastavalt ENM julguskatsevahendite direktiivile (direktiiv 89/686/EMÜ) ja ühele järgmistest Euroopa õhustatud standarditest: EN ISO 20345 või EN ISO 20347 ning on heaks kiidetud teatavalt asutuse nr 0321 poolt, noma SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Kettering NN16 8SD, Northamptonshire, England või teatavalt asutuse nr 0362 poolt, noma ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, Leicestershire, England.

• Jalatsid on valmistanud sünteelitest ja looduslikest materjalidest, mis oma kvaliteete ja kasutusomadustel vastavad eespool mainitud standardite asjamaastale jagule.

• Jalatsid jagunevad eri katsekategooriaaltesse. **Katsekategooria S**: katse ohuotsade esemete eest; kuni 200 džauli ning surve kuni 15 000 njuntooni. **Katsekategooria O**: ilma varbakaitseta tõjajalatsid. Vastav katsekategooria on toodud ära jalatsite CE-märkimisel. (Vt allpool olevat tabelit.)

• Toodete kannad järgimisi märgistusi:

- CE – CE-märgistus
- EN ISO 20345:2011* – Euroopa standard
- SB A* – Katsekategooria (k.a lisandid)
- 123* – Znak CE
- 42* – Norma europeiska
- 10.12.18* – Kategooria (ka lisa)
- * näidismärgistus

• Oluline, et kandmiseks valitud jalatsid pakuks pilasvat kaitselt ning sobiks kandmistingimustega. Kui kandmistingimus ei ole teada, peaksid mõjta ja ostja kindlasti üksitega konsulteerima, et võimaluse korral tagada õigeid jalatsite valikuid.

• Et jalatsid täidaksid oma funktsiooni ning oleksid vastupidavad, tuleb need korrapäraselt puhastada kvaliteetse ja nõuetele vastava puhastusvahendiga. Ärge kasutage sobivamat puhastusainet. Kui jalatsid kantakse niiskes tingimustes, tuleb neil pärast kandmist lasta loomulikult tih jaed kasu kulvada ning neid ei tohi kuivatada kuuma õhuga, sest see võib kahjustada pealiskatmaterjali.

• Kui jalatsid hooldata ja kasutada õigesti töökeskkonnas ning hoida kuivas ja hästi õhustatud kohas, pikendab see nende kasuliku tööiga ning väldib välistalla, pealiskatmaterjali ja pealiskatmoe enneaegset kulumist. Jalatsite tegelik tööiga oleneb jalatsite liigist ning kasutustingimustest, mis võivad jalatsite kulumist, märgistusi ja lagunemist mõjutada. Võimaluse korral parandage jalatseid, mitte ärge visake neid ära. See vähendab keskkonnamüü.

• Kui jalatsid on kahjustatud määlra, mis vähendab nende ohutust, tuleb need välja vahetada. Jalatsite kõrvaldamiseks kasutage selleks ette nähtud jäätmekogumiskohti, kui need on olemas.

• Eemaldatavate sisesekkidega jalatsid on testitud koos sisesekkidega. Ilma sisesekkideta jalatsid on testitud ilma sisesekkidega. Kui neid kanda sisesekkidega, võib see mõjutada jalatsite katseomadusi.

• The shoes which include a removable insole have been tested with the insole inserted. Without the insole, shoes will be tested without insoles. If you wear shoes with insoles, this may affect the shoes' test results.

• Las pruebas del calzado sin taloneta se han realizado sin ella. Si se coloca una taloneta en este tipo de calzados, sus propiedades de protección podrían verse afectadas.

• The shoes which include a removable insole have been tested with the insole inserted. Without the insole, shoes will be tested without insoles. If you wear shoes with insoles, this may affect the shoes' test results.

• Las pruebas del calzado sin taloneta se han realizado sin ella. Si se coloca una taloneta en este tipo de calzados, sus propiedades de protección podrían verse afectadas.

• The shoes which include a removable insole have been tested with the insole inserted. Without the insole, shoes will be tested without insoles. If you wear shoes with insoles, this may affect the shoes' test results.

• Las pruebas del calzado sin taloneta se han realizado sin ella. Si se coloca una taloneta en este tipo de calzados, sus propiedades de protección podrían verse afectadas.

• The shoes which include a removable insole have been tested with the insole inserted. Without the insole, shoes will be tested without insoles. If you wear shoes with insoles, this may affect the shoes' test results.

Sümbol	Kaitse	Kategooria							
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
SB	Põhinõuded, Kaitsejalatsid (varbakaitse 200 J)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
OB	Põhinõuded, Tõjajalatsid (ilma varbakaitseta)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A	Antistaatilised omadused		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
E	Istmesse energiaeelavus		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
WRU	Veeläbiliskvus/-imavus					<input type="checkbox"/>			
P	Penetratsioonikaitstud					<input type="checkbox"/>			
-	Tugevdatud välistald								<input type="checkbox"/>
WR	Veekindlus								<input type="checkbox"/>
M	Pahkluu kaitse								<input type="checkbox"/>
CI	Talikalakompleksi külmaisolatsioon								<input type="checkbox"/>
HI	Talikalakompleksi soojaisolatsioon								<input type="checkbox"/>
HRO	Kuumakindel välistald								