


INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
 ONLY ON THIS PAGE

TeGera® 484

Heat-resistant glove, cotton, nitrile-dots, dots, Cat. II, red, white, withstands contact heat up to 250°C, extra long, for allround work



EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 EN 407:2004
 X2XXXX

MATERIAL SPECIFICATION Cotton 95%, nitrile 5%

SIZE RANGE (EU)J

EYE-TYPE EXAMINATION 777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

МАТЕРИАЛ хлопко 95%, нитрил 5%
 РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС)J

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ 777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

6 Pairs



ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
 ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011
 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
 ejendals ab
 Limavägen 285E-793 32 Leksand, Sweden
 Phone +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10
 info@ejendals.com order@ejendals.com www.ejendals.com
 Declaration of Conformity www.ejendals.com/conformity



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
 ТОЛЬКО НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

TeGera® 484

Жаропрочные перчатки, хлопок, нитриловые вставки, точечная текстура, Cat. II, цвет красный/белый, выдерживает температуру до 250°C, удлиненные, для выполнения работ различной сложности

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 EN 407:2004
 X2XXXX

МАТЕРИАЛ хлопко 95%, нитрил 5%
 РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС)J

МАТЕРИАЛ хлопко 95%, нитрил 5%
 РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС)J

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ 777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
 ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011
 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
 ejendals ab
 Limavägen 285E-793 32 Leksand, Sweden
 Phone +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10
 info@ejendals.com order@ejendals.com www.ejendals.com
 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ www.ejendals.com/conformity



INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II
 SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
EN

Carefully read these instructions before using this product.
 EXPLANATION OF PICTOGRAMS: Below the minimum performance level for the given individual hazard 'X' is not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material.
 Warning! This product is designed to provide protection specified in the detailed levels with the performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks.

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
 A: Burning behaviour
 B: Contact heat
 C: Convective heat
 D: Radiant heat
 E: Small splashes of molten metal
 F: Large quantities of molten metal
EN 388:2016
 A: Abrasion resistance
 B: Blade cut resistance
 C: Tear resistance
 D: Puncture resistance
 E: Cut Resistance TDM
 F: Impact Protection
EN 407:2004
 A: Burning behaviour
 B: Contact heat
 C: Convective heat
 D: Radiant heat
 E: Small splashes of molten metal
 F: Large quantities of molten metal
EN 388:2016
 A: Abrasion resistance
 B: Blade cut resistance
 C: Tear resistance
 D: Puncture resistance
 E: Cut Resistance TDM
 F: Impact Protection
EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
 Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work - only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original packaging, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.
SHelf LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.
DISPOSAL: According to local environmental legislations.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

EN 407:2004
 A: Brand
 B: Kontaktitze
 C: Konvektivhitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzermengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzermengen
EN 388:2016
 A: Abriebfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Stichfestigkeit
 E: Schnittfestigkeit TDM
 F: Schlagfestigkeit
EN 420:2003 + A1:2009
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
 Test der Fingerfertigkeit: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSENREIHE Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten von Vorteil sein kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR BEGEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schraffiertes Produkt verwenden.
HALTBARKHEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNGSANLEITUNG: Den nationalen Regeln und Bestimmungen folgen.
ALLERGIENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

BRUKSANVISNING KATEGORI II
 SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION
SV

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
 FÖRKLÄRNING AV SYMBOLER: UNDER MINIMINIVÅR FÖR ANGIVEN ENSKILD FARA 'X' HAR INTE GEMÅN METODEN INOM LÅPOMÅLRELEVANT FÖR PRODUKTEN VÄRMT!
 Varning! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i eritig med EU 2016:425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid utövas vid riskfyllda situationer.
EN 407:2004 SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)
 A: Användningssätt
 B: Kontaktvärme
 C: Konvektionsvärme
 D: Strålningvärme
 E: Små stänk av smält metall
 F: Stora mängder smält metall
EN 388:2016
 A: Användningssätt
 B: Skärskadning
 C: Riktningsskärning
 D: Punktskärning
 E: Skärningsskärning TDM
 F: Stötdämpning
EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
 Testfärdighet: Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Storleksmåttarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på användningsfrösta sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handsken kortare än standarden vilket kan vara till fördel vid exempelvis monteringsarbeten. Där finns också uppgift om smidighet (takta engångsarbetet) vilket måttala i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Vaj rätt storlek för att uppnå optimalt säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvara helst torkat och mörkt i originalförpackning vid +10°C till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Inspektera produkten innan användning.
HALTBARKHET: Eftersom denna produkt används i en mängd olika situationer och används i olika miljöer, kan den utsättas för olika typer av skador. Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning och för att kontrollera om den fortfarande fungerar som avsett.
ALLERGENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.
DISPOSAL: According to local environmental legislations.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

EN 407:2004
 A: Brand
 B: Kontaktitze
 C: Konvektivhitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzermengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzermengen
EN 388:2016
 A: Abriebfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Stichfestigkeit
 E: Schnittfestigkeit TDM
 F: Schlagfestigkeit
EN 420:2003 + A1:2009
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
 Test der Fingerfertigkeit: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work - only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original packaging, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.
SHelf LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.
DISPOSAL: According to local environmental legislations.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

EN 407:2004
 A: Brand
 B: Kontaktitze
 C: Konvektivhitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzermengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzermengen
EN 388:2016
 A: Abriebfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Stichfestigkeit
 E: Schnittfestigkeit TDM
 F: Schlagfestigkeit
EN 420:2003 + A1:2009
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
 Test der Fingerfertigkeit: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSENREIHE Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten von Vorteil sein kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR BEGEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schraffiertes Produkt verwenden.
HALTBARKHEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNGSANLEITUNG: Den nationalen Regeln und Bestimmungen folgen.
ALLERGIENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004
 A: Brand
 B: Kontaktitze
 C: Konvektivhitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzermengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzermengen
EN 388:2016
 A: Abriebfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Stichfestigkeit
 E: Schnittfestigkeit TDM
 F: Schlagfestigkeit
EN 420:2003 + A1:2009
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
 Test der Fingerfertigkeit: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSENREIHE Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten von Vorteil sein kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR BEGEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schraffiertes Produkt verwenden.
HALTBARKHEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNGSANLEITUNG: Den nationalen Regeln und Bestimmungen folgen.
ALLERGIENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004
 A: Brand
 B: Kontaktitze
 C: Konvektivhitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzermengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzermengen
EN 388:2016
 A: Abriebfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Stichfestigkeit
 E: Schnittfestigkeit TDM
 F: Schlagfestigkeit
EN 420:2003 + A1:2009
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
 Test der Fingerfertigkeit: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSENREIHE Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten von Vorteil sein kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR BEGEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schraffiertes Produkt verwenden.
HALTBARKHEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNGSANLEITUNG: Den nationalen Regeln und Bestimmungen folgen.
ALLERGIENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004
 A: Brand
 B: Kontaktitze
 C: Konvektivhitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzermengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzermengen
EN 388:2016
 A: Abriebfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Stichfestigkeit
 E: Schnittfestigkeit TDM
 F: Schlagfestigkeit
EN 420:2003 + A1:2009
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
 Test der Fingerfertigkeit: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSENREIHE Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten von Vorteil sein kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR BEGEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schraffiertes Produkt verwenden.
HALTBARKHEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNGSANLEITUNG: Den nationalen Regeln und Bestimmungen folgen.
ALLERGIENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004
 A: Brand
 B: Kontaktitze
 C: Konvektivhitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzermengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzermengen
EN 388:2016
 A: Abriebfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Stichfestigkeit
 E: Schnittfestigkeit TDM
 F: Schlagfestigkeit
EN 420:2003 + A1:2009
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
 Test der Fingerfertigkeit: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSENREIHE Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten von Vorteil sein kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR BEGEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schraffiertes Produkt verwenden.
HALTBARKHEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNGSANLEITUNG: Den nationalen Regeln und Bestimmungen folgen.
ALLERGIENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004
 A: Brand
 B: Kontaktitze
 C: Konvektivhitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzermengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzermengen
EN 388:2016
 A: Abriebfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Stichfestigkeit
 E: Schnittfestigkeit TDM
 F: Schlagfestigkeit
EN 420:2003 + A1:2009
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
 Test der Fingerfertigkeit: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSENREIHE Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten von Vorteil sein kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR BEGEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schraffiertes Produkt verwenden.
HALTBARKHEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNGSANLEITUNG: Den nationalen Regeln und Bestimmungen folgen.
ALLERGIENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004
 A: Brand
 B: Kontaktitze
 C: Konvektivhitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzermengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzermengen
EN 388:2016
 A: Abriebfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Stichfestigkeit
 E: Schnittfestigkeit TDM
 F: Schlagfestigkeit
EN 420:2003 + A1:2009
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
 Test der Fingerfertigkeit: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSENREIHE Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten von Vorteil sein kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR BEGEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schraffiertes Produkt verwenden.
HALTBARKHEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNGSANLEITUNG: Den nationalen Regeln und Bestimmungen folgen.
ALLERGIENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004
 A: Brand
 B: Kontaktitze
 C: Konvektivhitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzermengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzermengen
EN 388:2016
 A: Abriebfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Stichfestigkeit
 E: Schnittfestigkeit TDM
 F: Schlagfestigkeit
EN 420:2003 + A1:2009
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
 Test der Fingerfertigkeit: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSENREIHE Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten von Vorteil sein kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR BEGEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schraffiertes Produkt verwenden.
HALTBARKHEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNGSANLEITUNG: Den nationalen Regeln und Bestimmungen folgen.
ALLERGIENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004
 A: Brand
 B: Kontaktitze
 C: Konvektivhitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzermengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzermengen
EN 388:2016
 A: Abriebfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Stichfestigkeit
 E: Schnittfestigkeit TDM
 F: Schlagfestigkeit
EN 420:2003 + A1:2009
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
 Test der Fingerfertigkeit: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSENREIHE Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten von Vorteil sein kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR BEGEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schraffiertes Produkt verwenden.
HALTBARKHEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNGSANLEITUNG: Den nationalen Regeln und Bestimmungen folgen.
ALLERGIENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004
 A: Brand
 B: Kontaktitze
 C: Konvektivhitze
 D: Strahlungshitze
 E: Kleine geschmolzene Metallspitzermengen
 F: Große geschmolzene Metallspitzermengen
EN 388:2016
 A: Abriebfestigkeit
 B: Schnittfestigkeit
 C: Reißfestigkeit
 D: Stichfestigkeit
 E: Schnittfestigkeit TDM
 F: Schlagfestigkeit
EN 420:2003 + A1:2009
 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
 Test der Fingerfertigkeit: Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSENREIHE Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten von Vorteil sein kann. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR BEGEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schraffiertes Produkt verwenden.
HALTBARKHEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unbekanntes Stoffe das Produkt bei der Nutzung verunreinigen und sich die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNGSANLEITUNG: Den nationalen

